

Mini-datalogger teploty

testo 174 T

Zobrazení aktuální teploty

Vysoké zabezpečení dat

Velký displej

Rychlé vyhodnocení dat a dokumentace na počítači

Třída krytí IP65

Paměť pro 16000 naměřených hodnot



Mini-datalogger teploty, testo 174 T, je ideální průvodce při přepravě. Jednoduše umístěný ke zboží, například v kontejnerech a chladících prostorech, kontroluje průběžně teplotu, bezpečně a nenápadně. Software ComSoft Basic, který je dodáván zdarma, umožňuje rychlé naprogramování dataloggeru a rovněž snadnou analýzu dat. Vysokou přesnost zajišťuje integrovaný senzor NTC.

Velký měřicí rozsah a kompaktní design vytváří z dataloggeru testo 174 T kompetentního pomocníka pro téměř každé zaznamenávání teploty.

Technická data / Příslušenství

testo 174 T

Mini-datalogger testo 174 T, 1 kanál,
vč. nástěnného držáku, baterií (2 x CR 2032
Lithium) a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0572 1560



Sada testo 174 T

Sada mini-dataloggeru testo 174 T, 1 kanál,
vč. USB rozhraní pro programování a vyčtení dat,
nástěnný držák, baterie (2 x CR 2032 Lithium)
a výstupní protokol z výroby

Obj.č. 0572 0561



Typ senzoru

NTC

Měřicí rozsah	-30 ... 70 °C
Přesnost (±1 digit)	±0,5 °C (-30 ... 70 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Technická data

Typ sondy	1x interní
Typ baterie	2x lithiová baterie (CR2032)
Životnost baterie	500 dní (interval měření 15 min, 25 °C)
Provozní teplota	-30 ... 70 °C
Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Rozměry	60 x 38 x 18,5 mm
Krytí	IP65
Interval měření	1 min ... 24 hod
Paměť	16 000 naměřených hodnot
Označení dle EN 12830	S, T, C, 1

Příslušenství

Obj. č.

Příslušenství pro měřicí přístroj

Rozhraní USB pro programování a vyčtení záznamníku testo 174 T a testo 174 H	0572 0500	
Lithiová knoflíková baterie CR 2032 (pro jeden záznamník objednávejte, prosím, 2 baterie)	0515 5028	
CD s ComSoft Basic 5 pro zobrazení naměřených hodnot a funkci exportu (v případě, že si zákazník nepřeje stažení z internetových stránek zdarma)	0572 0580	
ComSoft Professional 4, profesionální software, včetně archivace dat	0554 1704	
ComSoft CFR 21 Part 11, software splňující požadavky směrnice CFR 21 Part 11 pro záznamníkyTesto	0554 1705	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	



Váš dodávatel:

MERaTEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk