

PU 186

MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ



PU 186

Charakteristika

- Digitální tester izolačních odporů
- Měření izolačních odporů do 20 GΩ
- Zkušební napětí 500 V, 1000 V, 2500 V
- Měření střídavého a stejnosměrného napětí do 1000 V
- Měření odporu ochranného vodiče proudem min. 200 mA
- Při přítomnosti cizího napětí je přístroj automaticky přepnut na měření napětí rozsah 1000 V
- Indikace stavu baterie
- Možnost dobíjení akumulátoru v přístroji

Technická data

Zobrazení:

LCD, 2000 digitů

Měření izolačních odporů:

Rozsahy měření:

při zkušebním napětí 500 V:	0,1 ... 20 MΩ
	5 ... 200 MΩ
	50 ... 2000 MΩ
při zkušebním napětí 1000 V:	0,5 ... 20 GΩ
	0,2 ... 20 MΩ
	10 ... 200 MΩ
při zkušebním napětí 2500 V:	100 ... 2000 MΩ
	1 ... 20 GΩ
	0,5 ... 20 MΩ

Typ. přesnost:

±(2% z č.h. +5dig.)

Zkušební proud:

< 5 mA

Měření napětí:

Rozsah/rozlišení:

30 ... 1000 V AC/DC

Typ. přesnost:

±(2% z č.h. +5dig.)

Odpor ochranného vodiče:

Rozsah:

10 Ω

Typ přesnost:

±(2% z č.h. +5dig.)

Zkušební proud:

> 220 mA

Napájení:

8x NiCd aku 700 mAh

Elektrická bezpečnost:

ČSN EN 61010/CAT III/600V

Hmotnost/rozměry:

700 g/195 x 55 x 260 mm

Údaje pro objednávku:

PU 186 ME.PU186

Krokosvorka s izolací ME.PD 61

Zdroj pro dobíjení akumulátorů ME.ZDA 31

Měřicí šňůra s hrotem ME.PD 50
a zástrčkou

Součást dodávky:

PU 186 s hrotem 1 ks

Krokosvorka s izolací PD 61 2 ks

Koženkové pouzdro 1 ks

Návod k obsluze 1 ks

Váš distributor:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk