

C.A 6474 PYLON BOX MĚŘIČ ZEMNÍCH ODPORŮ



C.A 6474 PYLON BOX



Příslušenství

Charakteristika

- Doplňující přístroj **C.A 6474 PYLON BOX** je určen pro měření na sloupech VN a VVN se zemním kabelem
- Ve spojení se základním přístrojem C.A 6472 umožňuje měřit zemní odpor sloupů VN, přesto že jsou součástí paralelní země
- Pružné proudové převodníky AmpFlex délky 5 m pro měření stožárů
- Převodníky lze použít na různé geometrie sloupů
- Proudové rozlišení až 0,1 mA
- Možnost volby počtu použitých převodníků
- Možnost volby počtu otáček převodníku kolem stožáru
- Nastavení citlivosti podle aktuální rezistivity
- Možnost napájení pomocí napájecího adaptéru ze zapalovače v autě
- IP53, CAT IV

Technická data

Měření odporu uzemnění

Rozsah	0,001 ... 9,990 Ω
	10,00 ... 99,90 Ω
	100,0 ... 999,0 Ω
	1,000 ... 9,999 kΩ
	10,00 ... 99,99 kΩ
	±(5 % z č.h. + 1 dig.)
Přesnost	±(5 % z č.h. + 1 dig.)
Testovací frekvence	nastavitelná v rozmezí 41 ... 5078 Hz (dle tabulky)
Napětí naprázdno	16 V nebo 32 V
Proud nakrátko	> 200 mA AC

Měření proudu

AmpFLEX

Rozsah	0,1 mA ... 99,9 A
--------	-------------------

Napájení

	15 ... 20 V DC, 1,5 A
--	-----------------------

Provozní teplota

	0 °C ... 50 °C
--	----------------

Skladovací teplota

	-40 °C ... +70 °C (bez baterie)
--	---------------------------------

Stupeň krytí

	IP 53 dle EN 60 529
--	---------------------

Rozměry

	273 x 247 x 128 mm
--	--------------------

Hmotnost

	cca. 2,3 kg
--	-------------

Součást dodávky:

Měřič uzemnění C.A 6474	1 ks
Brašna na příslušenství	1 ks
Kabel pro propojení s C.A 6472	1 ks
Kabel BNC/BNC, 15 m	6 ks
Proudový převodník AmpFlex, 5 m	4 ks
Barevné identifikační kroužky	12 ks
Dva kabely délky 5 m	2 ks
Adaptér vidlice/4 mm banánek	5 ks
Přichytávací svorky	3 ks
Kalibrační smyčka	1 ks
Návod k použití	1 ks

Váš distributor:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk