

UNIMER 02 - prístroj na meranie el. inštalácií



- *vyhovuje normám: EN 61557, EN 61010-1*
- *všetky dôležité merania v jednom prístroji*
- *jednoduché a rýchle ovládania*
- *veľký grafický displej s podsvietením*
- *pamäť nameraných výsledkov*
- *pripojenie k PC cez RS232/USB*
- *program na vytváranie meracích protokolov*
- *kompaktný a ergonomický tvar*
- *nabíjanie akumulátorov priamo v prístroji*
- *automatické vypnutie prístroja*
- *kvalitný slovenský výrobok!*

Charakteristika:

UNIMER 02 skúša a meria:

- **impedanciu ochranej slučky** do 20 Ω
- **vnútorný odpor siete** 230/400 V do 20 Ω
- **skratový prúd** do 10 kA
- **impedanciu ochranej slučky** za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω
- **vypínací čas prúdového chrániča** v rozsahu do 500 ms pri I_N , $2I_N$ a $5I_N$
- **meranie dotýkového napätia** prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča
- **vybavovací prúd** prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom $0,4 \div 1,4 I_N$
- **napätie AC/DC** do 750/1000 V
- **frekvenciu napätia siete**
- pomocou sondy, ktorú je možné dokúpiť z voliteľného príslušenstva je možné merať **osvetlenie** do 50 000 lx
- **odpor uzemnenia**, v prípade, ak je k dispozícii sieťové napätie



Príslušenstvo na objednávku:

Programové vybavenie	ELSOFT 1.1
Sonda na meranie osvetlenia	LUX
Sada 4 ks NiCd batérií	UNIBAT
Dobíjací adaptér NiCd batérií	ZS 12

Rozsah dodávky:

Prístroj UNIMER 02	1 ks
Koženkový kufrík	1 ks
Merací prívod pre dvojpólové merania	1 ks
Merací prívod pre trojpólové merania	1 ks
Krokosvorka	1 ks
Návod na obsluhu	1 ks