

EASYLOC

Lokátor kálov a potrubí



Výhody:

- ▶ Cenovo prístupný, robustný a jednoducho ovládateľný lokátor pre prieskum terénu a lokalizáciu trasy
- ▶ Ideálny nástroj pre zamedzenie poškodenia inžinierskych sietí pri výkopových prácach
- ▶ Veľký displej s prehľadným ovládaním
- ▶ Meranie hĺbky uloženia vedení
- ▶ Aktívna trasovacia frekvencia 33 kHz
 - + pasívne vyhľadávacie frekvencie 50 Hz a rádiofrekvencia
- ▶ Vhodný aj na lokalizáciu tzv. mlokových vysielačov, resp. kanalizačných kamier
- ▶ Vysoká citlivosť pre pasívny prieskum terénu



Popis

Trasovací systém Easyloc pozostáva z prijímača **Easyloc Rx** a z generátora **Easyloc Tx**. Pomocou prijímača môžeme vykonávať tzv. pasívne vyhľadávanie kálov a potrubí za účelom prieskumu terénu na výskyt inžinierskych sietí (bez generátora) v pásmu 50 Hz ... 250 Hz (energetické káble pod napäťom), resp. v pásmu rádiofrekvencií 15 kHz ... 23 kHz (kovové potrubia). V prípade trasovania konkrétneho kábla alebo potrubia s možnosťou aktívneho privedenia trasovacieho signálu, použijeme aktívnu trasovaciu frekvenciu generátora 33 kHz. Aktívny trasovací signál je možné na vedenie priviesť priamym pripojením, induktívne pomocou tzv. vysielačových klieští (vhodné aj na trasovanie kálov za prevádzky) alebo induktívne pomocou vysielačnej antény zabudovanej v generátore.

Prijímač indikuje graficky a číselne na prehľadnom displeji maximum intenzity prijímaného signálu nad vyhľadávaným vedením. Toto maximum je prídavne signalizované akusticky. Po nájdení miesta priebehu trasy prijímač umožňuje merať hĺbku uloženia vedenia.

Prídavnou aplikáciou je trasovanie nekovových potrubí pomocou tzv. mlokových vysielačov, ktoré sa zavádzajú do potrubia a sú zdrojom frekvencie 33 kHz, ktorú následne lokalizujeme prijímačom Easyloc Rx. Rovnakým spôsobom je možné lokalizovať polohu inšpekčnej kamery v kanalizačnom potrubí (bud' kamera má už integrovaný vysielač 33 kHz alebo sa na kameru pripojí mlokový vysielač).

Rozsah dodávky

Easyloc Set komplet (generátor + prijímač):

Prijímač Easyloc Rx, generátor Easyloc Tx, uzemňovacia sada, transportná taška, návod

Easyloc Rx Set (len prijímač):

Prijímač Easyloc Rx, návod

Easyloc Tx Set (len generátor):

Technické parametre

Prijímač Easyloc Rx

Prijímacie frekvencie	Rádiofrekvencia Energetické káble Easyloc Tx	15 kHz ... 23 kHz 50 Hz ... 250 Hz 33 kHz
Rozsah merania hĺbky	4 m	
Prevádzková doba	> 40 hodín	
Napájanie	10 x IEC R6 1,5 V	
Teplotná rozsah	-20 °C ... +55 °C	
Hmotnosť	2,5 kg	
Rozmery	67 x 26 x 10 cm	
Krytie	IP 56	

Generátor Easyloc Tx

Výkon	0,1 W / 0,5 W
Frekvencia	33 kHz
Signál	taktovaný/ trvalý
Prevádzková doba	> 40 hodín
Napájanie	6 x IEC R20 1,5 V
Teplotný rozsah	-20 °C ... +55 °C
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery	26 x 25,5 x 14 cm
Krytie	IP 56

Voliteľné príslušenstvo

Mlokový vysielač MLS 55-3

pre trasovanie nekovových potrubí a lokalizáciu kanalizačných kamier



Vysielač kliešte 100 mm

pre induktívne pripojenie generátora

ISO 9001:2000

Zmeny technických parametrov vyhradené