



VM-880

Feromagnetický lokátor poklopov a zemných súprav

VM-880 je novou generáciou feromagnetického lokátora poklopov a zemných súprav a nasledovníkom legendárnej "laty" FM880-B. Vylepšením doterajších vlastností a doplnením o nové funkcie sa VM 880 stáva ešte účinnejším nástrojom na vyhľadávanie skrytých feromagnetických objektov, najmä v každodennej praxi prevádzkovateľov potrubných sietí.

Vlastnosti a výhody:

- ▶ Zvýšená citlivosť
- ▶ Minimálna hmotnosť 0,7 kg
- ▶ Ergonomický dizajn pre maximálny pracovný komfort
- ▶ Až 26 hodín nepretržitej prevádzky pri napájaní z 2 x AA (LR6) batérií
- ▶ Robustné a vodotesné karbónové púzdro
- ▶ LCD displej s podsvietením
- ▶ Zvuková a optická indikácia intenzity poľa
- ▶ Indikácia polarity poľa
- ▶ Kontinuálna indikácia stavu batérií
- ▶ Automatické nastavovanie citlivosti jedným tlačítkom
- ▶ Varovanie pri prítomnosti 50 Hz -signálu (blízkosť kábla pod napätím)
- ▶ Nová funkcia invertovaného signálu pre uľahčenie bodovej lokalizácie objektu
- ▶ Transportná taška v štandardnom rozsahu dodávky



Technické parametre

Konštrukcia	Robustné ABS púzdro + Zosilnené karbónové púzdro antény
Hmotnosť	0.7 kg
Rozmery	1090 mm x 88 mm x 67 mm
Reproduktor	Piezo
Prijímacie antény	Duálne magnetometre
Napájanie	2 x AA (LR6) batérie (typicky 26 hod. nepretržitej prevádzky pri 21 °C)
Ovládacie prvky	tlačítka (zap/vyp/hlasitosť, citlivosť "+" and "-", auto citlivosť)
Konektory	1 x mini USB (update softvéru)
Teplotné rozsahy	Prevádzka: -20 °C ... 50 °C Skladovanie: -40 °C ... 60 °C
Krytie	IP54
Súčasť dodávky	
Transportná taška	✓
Návod	✓

Typické hĺbkové dosahy:

- ▶ Zemná súprava: 1,8 m
- ▶ Armatúra: 2,4 m
- ▶ Šachtový poklop: 3 m
- ▶ Liatinová spojka na potrubí: 2, 7 m
- ▶ Oceľové potrubie DN125: 3 m
- ▶ Oceľová nádrž: 4,9 m

