R, L, C - DEKÁDY
COSINUS METRA BLANSKO

Odporové dekády řady R1-1000SAB a R1-3000SAB s možností nastavení odporů v rozsahu od 1Ohm do 11,111MOhm a krokem 1Ohm mají přesnost 1%. Jednotlivé hodnoty jsou nastaveny samostatnými přepínači.

TECHNICKÉ ÚDAJE

R1-1000SAB	R1-3000SAB
rozsah	1Ω až 11,111MΩ
krok	1Ω
zbytkový odpor	< 125mΩ
ochrana	400mA pojistka
přesnost	< 1% ¨
tepl. koeficient	< 50ppm
rozměry	170x110x40 mm
hmotnost	0,285kg 0,320kg

C - dekády Přesné kapacitní dekády C1-250 SAB umožňují nastavit kapacitu v rozsahu od 1 00pF do 11,11µF krokem 100pF, u řady C1-25A SAB jsou přepínače páčkové. Dekády splňují DKD, TÜF, IEC 1010-1 a CE.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

C1-250 SAB

měřicí rozsah	přesnost	zbytková C
100pF ÷ 11,111µF	< 1%	< 50 pF
kapacita pouzdra dekády	< 100 pF	
max. pracovní napětí	AC, DC: 100V	
rozměry	170 x 30 x 110 mm	
hmotnost	0,470kg	

L -dekády Přesné L - dekády řady L3-250 SAB mají možnost na-stavení indukčnosti od 1µH do 11,111H s krokem 1µH. Základní přesnost je menší než 2,5%, dekády jsou stíněné, speciální provedení odpovídá požadavkům kladeným na elektro-magentickou kompatibilitu - EMC.

L3-250 SAB

rozsah	1µH až 11,111H
krok	1µH
zbytková indukčnost	<1mH
přesnost	< 2,5%
pracovní napětí	DC: 60V AC: 25V_{EF}
pracovní proud	8 - 1000mA
rozměry	170 x 110 x 40 mm
hmotnost	0,6 kg

Odporové dekády M1T 460 až M1T 469
Metra Blansko

Široký rozsah nastavitelných hodnot 0,1 Ohm ÷ 111,1111 MOhm, vysoká přesnost a stabilita, malé rozměry a nízká hmotnost	**Typ M1T 460**	6 odporových dekád	10x 0,1Ohm÷10x10kΩ
	Typ M1T461	6 odporových dekád	10x100Ohm÷10x10MΩ
	Typ M1T465	4 odporové dekády	10x1Ohm ÷ 10x 1 kΩ
	Typ M1T466	4 odporové dekády	10x10Ohm÷10x10kΩ
	Typ M1T467	4 odporové dekády	10x100Ohm÷10x100kΩ
	Typ M1T468	4 odporové dekády	10x1kOhm÷10x1MΩ
	Typ M1T469	4 odporové dekády	10x10kOhm÷10x10MΩ

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
Mob.: **+421 903 533 859,** Tel.: +421 32 642 0909
e-mail: **molec@meratest.sk**, web: **www.meratest.sk**