

ACD-3300 IND, ACDC-3400 IND



ACDC-3400 IND

Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr pro měření AC/DC napětí a proudů
- Měření stejnosměrných napětí do **1000 V** a střídavých do **750 V**
- Měření střídavých a stejnosměrných (pouze u modelu 3400) proudů do **1000 A**
- Měření odporu
- Test propojení a diodový test
- Měření kapacity
- Měření frekvence
- Měření teploty (pouze u modelu 3300)
- Automatická i manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Max. průměr měřeného vodiče **51 mm**
- LC displej 6600 digitů s podsvícením
- Bargraf pro snadnější orientaci
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost dle IEC 61010-1 **CAT IV/600 V**

Technická data

Zobrazení

LC displej, 6600 dig.

Měření

Stejnoseměrné napětí

0,1 mV ... 1000 V
±(0,5 % z č.h. + 2 dig.)

Střídavé napětí

(50 Hz ... 1 kHz)

0,1 V ... 750 V
±(1,5 % z č.h. + 8 dig.)

Stejnoseměrný proud

0,1 A ... 1000 A (pouze model 3400)
±(2 % z č.h. + 5 dig.)

Střídavý proud

(50 Hz ... 1 kHz)

0,1 A ... 1000 A
±(2 % z č.h. + 10 dig.)

Odpor

0,1 Ω ... 66 MΩ
±(1,0 % z č.h. + 5 dig.)

Kapacita

1 pF ... 6,6 mF
±(3,0 % z č.h. + 10 dig.)

Frekvence

0,01 Hz ... 1 MHz
±(0,1 % z č.h. + 5 dig.)

Teplota

-35 °C ... 1000 °C (pouze model 3300)
±(2,0 % z č.h. + 3 dig.)

Test propojení

<30 Ω

Elektrická bezpečnost

CAT IV/600 V

Napájení

1x 9 V, 6F22

Provozní teplota

0 °C ... 50 °C při RH < 70 %

Skladovací teplota

-20 °C ... 60 °C při RH < 80 %

Rozměry

281 x 108 x 53 mm (model 3400)

279 x 108 x 53 mm (model 3300)

Hmotnost

cca. 559 g (500 g u modelu 3300)

Údaje pro objednávku:

ACD-3300 IND AM.3434877
ACDC-3400 IND AM.3434889

Součást dodávky:

ACDC-3400 IND 1 ks
Měřicí vodiče 2 ks
Teplotní sonda typu K (pouze 3300) 1 ks
Přenosná brašna 1 ks
Baterie 9 V 1 ks
Návod 1 ks