

KLIEŠŤOVÉ MULTIMETRE APPA A11, A11R, A12, A12R, A18plus



- Meranie prúdu, napätia, odporu, výkonu, frekvencie, teploty (podľa typu)
- True RMS - meranie skutočnej efektívnej hodnoty prúdu a napätia
- Moderný ergonomický dizajn pre bezpečné meranie
- Vyhovuje EN 61010-1, CAT II 1000V, CAT III 600V

| | | Appa A11 / A11R | Appa A12 / A12R | Appa A18plus |
|--------------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|
| Displej | | 4000 | 4000 | 6000 |
| Vzorkovanie | | 2x / sec | 2x / sec | 3x / sec |
| Analogový bargraf 43 segmentov | | ✓ | ✓ | x |
| Meranie TrueRMS | | ✓ (len A11R) | ✓ (len A12R) | ✓ (AC+DC) |
| Peak Hold | | ✓ (10ms) | ✓ (10ms) | ✓ |
| Rozbehový prúd | | x | x | ✓ |
| Poradie fáz | | x | x | ✓ |
| Auto detekcia AC/DC | | x | x | ✓ |
| Napätie AC | Rozsahy (V) | 600, 400.0 | 600, 400.0 | 1000, 600.0, 60.00 |
| | Rozlíšenie / Presnosť | 100mV / 1%+5d | 100mV / 1%+5d | 10mV / 1%+5d |
| Napätie DC | Rozsahy (V) | 600, 400.0 | 600, 400.0 | 1000, 600.0, 60.00 |
| | Rozlíšenie / Presnosť | 100mV / 0.7%+2d | 100mV / 0.7%+2d | 10mV / 1%+5d |
| Prúd AC | Rozsahy (A) | 600, 400.0 | 600, 400.0 | 600.0 |
| | Rozlíšenie / Presnosť | 100mA / 1.9%+5d | 100mA / 1.9%+5d | 100mA / 1.9%+5d |
| Prúd DC | Rozsahy (A) | x | 600, 400.0 | 600.0 |
| | Rozlíšenie / Presnosť | | 100mA / 1.5%+5d | 100mA / 1.5%+5d |
| Výkon | Rozsahy (kW) | x | x | 600, 4 |
| | Rozlíšenie | | | 1W |
| Účinník | | x | x | - 1.00 až 1.00 |
| THD (%) | | x | x | 0.1 až 100 |
| Odpor | Rozsahy (Ω) | 400.0 | 400.0 | 20.00k, 6000, 600.0 |
| | Rozlíšenie / Presnosť | 0.1Ω / 1%+3d | 0.1Ω / 1%+3d | 0.1Ω / 1%+5d |
| Frekvencia | Rozsahy (Hz) | 4k | 4k | 4k, 400.0 |
| | Rozlíšenie | 1Hz | 1Hz | 0.1Hz |
| Teplota | Rozsahy | x | x | -50.0°C až 1000°C |
| | Rozlíšenie / Presnosť | | | 0.1°C |
| Max. priemer vodiča | | 34mm | 35mm | 35mm |
| Napájanie | | 2x 1.5V AAA (A11) 1x 9V (A11R) | 1x 9V | 1x 9V |
| Životnosť batérií (hod) | | 300 | 300 | 50 |
| Spoločné vlastnosti | | Data Hold, Min/Max, podsvietenie displeja, Autovypnutie po 30min, odolnosť pádu do 1.2m, test diód, zvukový test spojitosti (do 30Ω) | | |



Štandardné príslušenstvo

- všetky typy: bezpečnostné meracie káble, koženkové puzdro, napájacia batéria
- len A18plus: teplotná sonda s adaptérom

Váš dodávateľ:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk