

## CHB 15-D



CHB 15-D

### Charakteristika

- Kompaktní klešťový multimetr
- Měření **stejnoseměrných a střídavých proudů až do 200 A**
- Maximální průměr měřeného vodiče **23 mm**
- Měření stejnosměrného a střídavého napětí, odporu a kmitočtu
- Funkce DATA HOLD, MIN/MAX, REL
- Optický a akustický **test propojení**
- Indikace životnosti baterie
- Automatické dostavení NULY
- Manuální volba rozsahu
- Auto OFF

### Technická data

#### Zobrazení

**LCD:** 3 3/4 místný, 4 000 digitů  
**Bargraf:** 40 segmentů

#### Měření

**Stejnoseměrný proud:** 10 mA ... 200 A  
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$   
**Střídavý proud:** 10 mA ... 200 A  
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 4 \text{ dig.})$   
**Stejnoseměrné napětí:** 0,1 V ... 400 V  
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$   
**Střídavé napětí:** 0,1 V ... 400 V  
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

**Vstupní impedance:** 10 M $\Omega$   
**Kmitočtový rozsah:** 40 ... 1 kHz  
**Odpor:** 0,1  $\Omega$  ... 400  $\Omega$   
 $\pm(2\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$   
**Kmitočet:** 0,01 Hz ... 50 kHz  
 $\pm(1\% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

**Test propojení:** < 40  $\Omega$

**Napájení:** 2x 1,5 V, IEC LR6

**Elektrická bezpečnost:** ČSN EN 61010 - CAT II /600 V - 2

**Hmotnost/rozměry:** 190 g/183 x 64 x 36 mm

### Údaje pro objednávku:

Klešť. multimetr CHB 15-D AM.3454457

### Součást dodávky:

CHB 15-D	1 ks
Měřicí vodiče	2 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V, IEC LR6	2 ks
Návod	1 ks