



Fluke 365



Odnímatelné kleště



Příslušenství

Údaje pro objednávku

Fluke 365 FL.3790607

Součást dodávky

Fluke 365	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Magnetická příchytky	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Kompaktní klešťový TRMS multimetr Fluke v kategorii CAT III pro provozní měření
- Klešťový multimetr se svítlnou umožňující odpojení kleští a měření v těžce přístupných místech
- Max. průměr měřeného vodiče 18 mm
- Měření AC/DC proudů do 200 A
- Měření AC/DC napětí do 600 V
- Měření odporu do 6 000 Ω
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Podsvětlení displeje
- Automatické vypnutí
- Elektrická bezpečnost CAT III/600 V

Technická data

Zobrazení

Podsvětlený LC displej

Měření

Střídavý proud

(45...400 Hz)

do 200 A / 0,1 A

\pm (2,0 % z č.h. + 5 dig.)

Stojnosměrný proud

do 200 A / 0,1 A

\pm (2,0 % z č.h. + 5 dig.)

Střídavé napětí

(45...400 Hz)

do 600 V / 0,1 V

\pm (1,5 % z č.h. + 5 dig.)

Stojnosměrné napětí

do 600 V / 0,1 V

\pm (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

Odpor

do 6 000 Ω / 0,1 Ω

\pm (1,0 % z č.h. + 5 dig.)

Test propojení

\leq 30 Ω

Provozní teplota

- 10 °C ... 50 °C

Skladovací teplota

- 40 °C ... 60 °C

Provozní vlhkost

\leq 90% (10-30°C),

\leq 75% (30-40°C),

\leq 45% (40-50°C)

Napájení

2 x 1,5 V AA IEC LR6

Rozměry (ŠxVxH)

65 x 225 x 46 mm

Hmotnost

275 g