

# C-LOGIC 5600

## TRMS digitálny multimeter

Meranie	Rozsahy	Max. rozlíšenie	Max. presnosť
DC napätie	1000V/ ... /660mV	0,1mV	0,8% + 3 dig
AC napätie	1000V/ ... /660mV	0,1mV	1,5% + 5 dig
DC prúd	10A/ ... /660uA	0,1uA	1,0% + 5 dig
AC prúd	10A/ ... /660uA	0,1uA	1,0% + 5 dig
Odpor	66M/ ... /660Ω	0,1Ω	0,8% + 5 dig
Kapacita	66m/ ... /6,6nF	1pF	3,0% + 3 dig
Frekvencia	66M/... /66Hz	10mHz	1,5% + 5 dig
Teplota	0°C až +1000°C	1°C	1,0% + 3 dig
Duty Cycle	1% - 99%	0,1%	2,0%

### Ďalšie:

True RMS, presné meranie aj nesínusových signálov  
Lo-Z, znížená impedancia (400kΩ) pre meranie AC napätia

Test diód

Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50Ω

Automatická voľba rozsahov

Funkcie MAX/MIN, Data Hold

Rýchly bargraf

Automatické vypnutie (15 minút)

Indikácia slabej batérie

Bezkontaktná indikácia napätia

Relatívne meranie

Ochrana prúdových rozsahov poistkami (600mA, 10A)



Displej	6600 s podsvietením
Obnova údajov	displej 0,4 sec, bargraf 0,04 sec meranie prúdu: displej 1 sec, bargraf 0,1 sec
Kategória	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Napájanie	9V batéria
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	175 x 85 x 52 mm
Hmotnosť	420 g

Súčasť dodávky: meracie káble, multifunkčný adaptér, snímač teploty, magnetický záves, ochranné puzdro, batéria

### Váš dodávateľ:

**MERATEST s.r.o.**, Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá

Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909

e-mail: [molec@meratest.sk](mailto:molec@meratest.sk), web: [www.meratest.sk](http://www.meratest.sk)