

## MN 60 P01120409

- Vstupný prúd: 0.1 ... 600A špička.
- Výstupné napätie: 2V AC.
- Pomer: 1A/100mV, 1A/10mV
- Max. čeľuste otvorenie: 20 mm.
- Elektrická bezpečnosť: CEI 1010-1 & CEI 1010-2-032, 600 W kategórie III, 300 W kategórie IV.  
PVM: EN 50081-1: trieda B, EN 50082-2.

Bežné sondy na šírku pásma (Hz):	40 kHz
Otvorenie kliešti:	20 mm
Aktuálna merania typu (AC / DC):	AC
Max merať prúd (A):	600 A AC špička
Peak pulzačného prúdu (A):	600 A
Nárast Time (s):	40 nás
Output type (W / C):	Napätie
Výstupný signál:	2,4 W
Transformačný pomer (I / O):	1A/100mV, 1A/10mV
Presnosť (%):	1,5%
Dĺžka kábla (m):	2 m
Úroveň bezpečnosti:	CAT III CAT IV
Bezpečnostné Prepäťové:	CAT_III 600V / CAT_IV 300V
Pripojenie:	BNC
Rozmery (VxŠxH) (mm):	135x51x30 mm
Štandardná záruka výrobcu (Rok):	3 roky
Čistá hmotnosť (kg):	180 g



### Váš dodávateľ:



#### MERATEST s.r.o.

Družstevná 2, 916 01 Stará Turá

Mobil: +421 903 533 859

Tel.: +421 32/642 0909

E-mail: molecd@meratest.sk

[www.meratest.sk](http://www.meratest.sk)