

PŘESNÝ A RYCHLÝ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY

VELMI RYCHLÁ ODEZVA!


připojení GMH 3211

NEW!
GMH 3201

 obj. č. 474930
 přesný a rychlý teploměr typ K

GMH 3211

 obj. č. 611381
 přesný a rychlý teploměr, univerzální

VÝHODY:

- sériové rozhraní (mimo GMH 3201 a GMH 3221)
- nastavitelná korekce pro měření teploty povrchu (mimo GMH 3221)

GMH 3221, GMH 3231 A GMH 3251:

- současné měření teploty ze 2 výměnných snímačů teploty
- diferenční měření teploty

DOPLŇKOVÉ FUNKCE
GMH 3221 / 3231:

GMH 3251:

VHODNÉ SNÍMAČE OD STRANY 32


připojení GMH 3221



připojení GMH 3231 / 51

GMH 3221

 obj. č. 611384
 přesný a rychlý teploměr, 2 kanály typ K

GMH 3231

 obj. č. 611382
 přesný a rychlý teploměr, 2 kanály univerzální

GMH 3251

 obj. č. 611383
 přesný a rychlý teploměr, 2 kanály univerzální, logger

Technické údaje:	GMH 3201	GMH 3211	GMH 3221	GMH 3231	GMH 3251
Termočlánky:	K	K, J, T, N, S, E, B	K	K, J, T, N, S, E, B	K, J, T, N, S, E, B
Měřicí kanály:	1 termočlánek vstup (kompenzační materiál typ K)		2 termočlánekové vstupy (kompenzační materiál typ K)		
Měřicí rozsahy:					
typ K:	-220,0 ... +1372,0 °C	-220,0 ... +1372,0 °C	-220,0 ... +1372,0 °C	-220,0 ... +1372,0 °C	-220,0 ... +1372,0 °C
typ J:	-	-200,0 ... +1100,0 °C	-	-200,0 ... +1100,0 °C	-200,0 ... +1100,0 °C
typ T:	-	-200,0 ... +400,0 °C	-	-200,0 ... +400,0 °C	-200,0 ... +400,0 °C
typ N:	-	-200,0 ... +1300,0 °C	-	-200,0 ... +1300,0 °C	-200,0 ... +1300,0 °C
typ S:	-	-50,0 ... +1768,0 °C	-	-50,0 ... +1768,0 °C	-50,0 ... +1768,0 °C
typ E:	-	-60,0 ... +850,0 °C	-	-60,0 ... +850,0 °C	-60,0 ... +850,0 °C
typ B:	-	+300 ... +1750 °C	-	+300 ... +1750 °C	+300 ... +1750 °C
Přesnost: (při jmenovité teplotě)	±(0,5 °C + 0,2 % z MH)	±(0,5 °C + 0,2 % z MH) (J, K, N, T, E) ±(0,8 °C + 0,4 % z MH) (S, B)	±(0,5 °C + 0,2 % z MH)	±(0,5 °C + 0,2 % z MH) (J, K, N, T, E) ±(0,8 °C + 0,4 % z MH) (S, B)	
Analogový výstup:	ne	ne	ne	ne	0 ... 1 V
Alarm:	ne	ne	ne	ne	CH1, CH2, CH1+2, DIF
Datový logger:	ne	ne	ne	ne	ručně: 1.000 datových sad cyklicky: 10.000 datových sad
Připojení snímače (miniaturní plochý konektor):	1	1	2	2	2
Sériové rozhraní:	-	3-pólová zásuvka Jack Ø 3,5 mm	-	3-pólová zásuvka Jack Ø 3,5 mm	3-pólová zásuvka Jack Ø 3,5 mm
Diferenční měření:			při připojení 2 snímačů lze zobrazit diferenci jimi měřených teplot: snímač 1 - snímač 2		
Korekce pro měření povrchu:	-	nastavitelná	-	nastavitelná	nastavitelná
Napájení:	baterie 9 V	baterie 9 V, zásuvka pro síťový zdroj	baterie 9 V	baterie 9 V, zásuvka pro síťový zdroj	baterie 9 V, zásuvka pro síťový zdroj
Životnost baterie:	~ 500 h	~ 500 h	~ 300 h	~ 300 h	~ 300 h

PŘESNÝ A RYCHLÝ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY

Všeobecné technické údaje:

Rozlišení:	0,1 °C nebo 1 °C
Provozní teplota:	-25 ... +50 °C
Displej:	dva 4-místné LCD (12,4 mm a 7 mm vysoké)
Sériové rozhraní (mimo GMH 3201 a GMH 3221):	3-pólová zásuvka Jack Ø 3,5 mm, přes komunikační konvertor GRS 310x popř. USB 3100 N (zvl. příslušenství) s galvanickým oddělením lze přístroj připojit na rozhraní RS232 nebo USB počítače
Datový logger (pouze GMH 3251):	ručně: 1 000 datových sad (vyvolání dat přes klávesnici nebo rozhraní) cyklicky: 10 000 datových sad (vyvolání dat pouze přes rozhraní) nastavitelný interval záznamu: 1 s ... 1 h Start a stop záznamu loggeru se provádí přes klávesnici nebo přes rozhraní, pro načtení dat loggeru je určen komfortní software GSOF 3050 (viz příslušenství)
Pouzdro:	z nárazuvzdorného ABS, čelní panel s fóliovou klávesnicí (krytí IP 65), integrovaná opěrka / závěs
Rozměry:	142 x 71 x 26 mm (v x š x h)
Jmenovitá teplota:	25 °C ± 5 K
Hmotnost:	~ 155 g
Rozsah dodávky:	přístroj, baterie, zkušební protokol, návod k obsluze

Výhody (mimo GMH3201 a -21):

Pro každý vstup snímače lze zadat korekční faktor pro povrchová měření. Tento faktor koriguje teplotní rozdíly měřené plochy relativně k teplotě okolí, což je optimální pro dosažení co nejpřesnějších měření povrchu, dokonce i tam, kde infračervené teploměry mají své slabiny, například na lesklých kovových površích!

Příslušenství popř. náhradní díly:

GNG 10/3000

obj. č. 600273

zásuvkový síťový zdroj (220 / 240 V, 50 / 60 Hz), výstupní napětí 10,5 V / 10 mA, určen pro přístroje vybavené zásuvkou pro zdroj

ST-RN

obj. č. 601074

ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory (kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů

ST-N2

obj. č. 601072

ochranné pouzdro z umělé kůže se 2 obdélníkovými otvory pro připojení snímačů

GKK 1100

obj. č. 601060

transportní kufr (340 x 275 x 83 mm) s pěnovou vložkou pro univerzální použití

16-KANÁLOVÁ VYSOCE PŘESNÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA PRO TERMOČLÁNKY



VÝHODY:

- o displej pro zobrazení 4 kanálů současně
- o kapacita paměti 800.000 hodnot
- o pro termočlánky typu K, J, T, N, R, S, B, E

16 VÝMĚNNÝCH SNÍMAČŮ SOUČASNĚ PŘIPOJITELNÝCH



HD32-8-16

obj. č. 700077

presná měřicí ústředna pro termočlánky, 16 vstupů pro výměnné snímače, datalogger

Všeobecně:

Ideální přístroj pro současné měření většího počtu teplotních míst, kdy je potřeba hodnoty teplot všech měřicích kanálů současně měřit, ukládat a zobrazovat.

Použití:

Testovací a zkušební zařízení, sušící a pekařské pece, vzduchotechnické jednotky, výroba a výrobní procesy, monitorování teploty hydratace betonových konstrukcí v silničním a pozemním stavitelství.

Technické údaje:

Termočlánky:	K, J, T, N, R, S, B, E	
Rozlišení:	0,05 °C nebo 0,1 °C	
Měřicí rozsah: (závislý dle použitého termočlánku)	typ K: -200 °C ... +1370 °C typ J: -100 °C ... +750 °C typ T: -200 °C ... +400 °C typ N: -200 °C ... +1300 °C	typ R: +200 °C ... +1480 °C typ S: +200 °C ... +1480 °C typ B: +200 °C ... +1800 °C typ E: -200 °C ... +750 °C
Přesnost: (závislá dle použitého termočlánku)	±0,1 ... ±0,4 °C	
Připojení snímačů:	16 vstupů	
Provozní podmínky:	-5 ... +50 °C provozní teplota, -25 ... +65 °C skladovací teplota, 0 ... 90 % relativní vlhkost	
Loggerová funkce:	800.000 datových sad	
Displej:	LCD displej s podsvětlením, 128 x 64 pixelů, umožňuje zobrazení 4 měřených hodnot současně	
Sériové rozhraní:	galvanicky oddělený 9-pólový USB připojovací kabel	
Napájení:	4 x 1,5 V alkalická baterie, přes externí 12 V DC zdroj nebo rozhraní PC	
Pouzdro:	ABS, IP64	
Rozměry:	220 x 180 x 50 mm	
Hmotnost:	1100 g	
Rozsah dodávky:	přístroj, software DeltaLog9, řemínek na ruku, baterie, návod k obsluze	

Příslušenství popř. náhradní díly:

SWD-10

obj. č. 700039

síťový zdroj 100-240 V AC / 12 V DC / 1 A

CP22

obj. č. 700078

USB 2.0 připojovací kabel pro připojení k PC

Upozornění: Připojovací kabel pro připojení k PC a teplotní snímače (od strany 32) musejí být objednány zvlášť.

Váš distributor:



MERATEST s.r.o.

Družstevná 2, 916 01 Stará Turá

Mobil: +421 903 533 859

Tel.: +421 32/642 0909

E-mail: molec@meratest.sk

www.meratest.sk