



TPP1-C1 a TPP2-C1

#### Charakteristika

- **TPP2-C1:**
- **Dotykový kapesní teploměr s plošným kontaktem**
- Pro měření povrchové teploty materiálů
- **TPP1-C1:**
- **Zapichovací kapesní teploměr s ochranným krytem**
- Ponorný teploměr pro měření teploty plynů, kapalin nebo prašných materiálů
- Rozsah měření -50 °C ... +250 °C
- Rozlišení 0,1 °C
- Funkce DATA HOLD
- Dlouhá životnost baterie, cca 200 hodin

#### Technická data

Zobrazení 3½ místný LC displej

Signalizace překročení rozsahu OL nebo -OL

#### Měření

##### Teplota

##### Rozsah

-50 °C ... -20 °C

-20 °C ... 49,9 °C

50 °C ... 199,9 °C

200 °C ... 250 °C

##### Rozlišení

1,0 °C

0,1 °C

0,1 °C

1,0 °C

##### Přesnost

± 3 °C

± 2 °C

± (2 % z č.h. + 1 °C)

± (2 % z č.h. + 1 °C)

Doba odezvy

> 10 °K/s

##### Provozní teplota

0 °C ... +50 °C při RH < 80 %

##### Napájení

1 x 3 V CR2032

##### Stupeň krytí

IP40

##### Rozměry

40 x 30 x 160 mm

##### Hmotnost

cca. 16 g (včetně baterie)

#### Údaje pro objednávku

TPP1-C1 AM01.4001.76

TPP2-C1 AM01.4001.90

#### Součást dodávky

TPP1 nebo TPP2 1 ks

Baterie (vstavěna) 1 ks

Ochranné pouzdro s klipsnou (TPP1) 1 ks

Návod k použití 1 ks