

ANEMOMETR, TEPLOMĚŘ, ZÁZNAMNÍK

AM-4207SD

LUTRON



- Anemometr a teploměr se záznamem na SD kartu v reálném čase
- Měření teploty pomocí externího čidla typu K nebo J
- Jednotky měření: m/s, stopa/min, km/h, uzel, míle/h, °C, °F
- Záznam naměřených hodnot na SD kartu (1 - 16 GB) v reálném čase
- Napájení: 6 x 1,5 V AA baterie (nebo 9V AC/DC adaptér - opt.)
- Rozměry a hmotnost: 203 x 76 x 38 mm, hmotnost 515 g
- Průměr ext. čidla pro měření rychlosti proudění vzduchu: 72 mm
- Rozhraní RS-232 / USB

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Rychlost proudění vzduchu / teplota	0,4 ÷ 30,0 m/s	0,1 m/s	± (2%+0,2 m/s)
	1,4 ÷ 126,0 km/h	0,1 km/h	± (2%+0,8 km/h)
	teplota (termistor) 0 ÷ 50°C	0,1°C	± 0,8°C
Teplota (pomocí článku typu K)	-50 ÷ 1 300°C	0,1°C	± (0,4% + 0,5°C)
	-50,1 ÷ -100°C	0,1°C	± (0,4% + 1°C)
Teplota (pomocí článku typu J)	-50 ÷ 1 200°C	0,1°C	± (0,4% + 0,5°C)
	-50,1 ÷ -100°C	0,1°C	± (0,4% + 1°C)

Standardní příslušenství	návod, sonda anemometru, pouzdro (CA-06)
Volitelné příslušenství	teplotní sondy K (TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04); USB-01 - USB kabel; UPCB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN - software; AC/DC adaptér

TERMICKÝ ANEMOMETR, TEPLOMĚŘ, ZÁZNAMNÍK

AM-4214SD

LUTRON



- Termický anemometr a teploměr se záznamem na SD kartu v reálném čase
- Měření teploty pomocí externího čidla typu K nebo J
- Jednotky měření: m/s, stopa/min, km/h, uzel, míle/h, °C, °F
- Záznam naměřených hodnot na SD kartu (1 - 16 GB) v reálném čase
- Napájení: 6 x 1,5 V AA baterie (nebo 9V AC/DC adaptér - opt.)
- Rozměry a hmotnost: 203 x 76 x 38 mm, hmotnost 515 g
- Externí teleskopická sonda: ø12 mm, délka 280 ÷ 940 mm
- Rozhraní RS-232 / USB

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
Rychlost proudění vzduchu / teplota	0,2 ÷ 20,0 m/s	0,1 m/s	± (5%+0,1 m/s)
	0,7 ÷ 72 km/h	0,1 km/h	± (5%+0,3 km/h)
	teplota vzduchu 0 ÷ 50°C	0,1°C	± 0,8°C
Teplota (pomocí článku typu K)	-50 ÷ 1 300°C	0,1°C	± (0,4% + 0,5°C)
	-50,1 ÷ -100°C	0,1°C	± (0,4% + 1°C)
Teplota (pomocí článku typu J)	-50 ÷ 1 200°C	0,1°C	± (0,4% + 0,5°C)
	-50,1 ÷ -100°C	0,1°C	± (0,4% + 1°C)

Standardní příslušenství	návod, teleskopická sonda anemometru, pouzdro (CA-06)
Volitelné příslušenství	teplotní sondy K (TP-01, TP-02A, TP-03, TP-04); USB-01 - USB kabel; UPCB-02 - kabel RS-232; SW-U801-WIN - software; AC/DC adaptér

Váš distributor:

MERATEST s.r.o., Družstevná 2 (Dom štát. správy 2.p.), 916 01 Stará Turá
 Mob.: +421 903 533 859, Tel.: +421 32 642 0909
 e-mail: molec@meratest.sk, web: www.meratest.sk